



Technische Daten Philips LED  
Downlight Coreline DN145B 22.5W  
2100lm 90D - 840 Kaltweiß | 200mm -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237399                        |
| EAN                                     | 8718699961039                 |
| Herstellercode                          | 96103999                      |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellername                          | DN145B LED20S/840 PSD-E II WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 22.5W                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel                        | Ja                              |
| Inkl. Treiber                             | Ja                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 90                              |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2100lm                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 93.3                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 31                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Reflektoroberfläche                       | PMMA (Polymethyl methacrylate)  |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 96103999                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C            |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Anschlusseinheit 2-polig |
| Produktserie        | DN145B                   |

## Maße

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 28 |
|-----------|----|

Durchmesser (mm)

217

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour